

AQUA FILTER TANK (AF)



คุณภาพน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิต

MATERIALS AND APPLICATION

วัสดุ MATERIALS	
ส่วนประกอบ Components	วัสดุ MATERIALS
1. ตัวถัง Tank Body	โพลีเอทิลีน (LLDPE) ชนิดความหนาแน่นปานกลาง LLDPE (Linear Low Density Type Medium Density)
2. ฝาถัง Manhole cover	เอบีเอส ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene)
3. ท่อน้ำเข้า-ออก Inlet, Outlet pipe	โพลีเอทิลีน Polyethylene
4. ข้อต่ออ่อน Aqua Flex	Natural Rubber Aqua Flex
5. ตัวกลาง Media	ตัวกลางพลาสติกชนิด Random Flow Plastic Media Ransom Flow Type



APPLICATION AND DIMENSION

ข้อมูลรายละเอียด Specification		AF-7000	AF-8000	AF-9000	AF-10000	AF-12500	AF-15000	AF-17000	AF-20000	AF-25000		
จำนวนผู้ใช้ (คน) Population	บำบัดน้ำเสีย Soil & Wast Treatment	บ้านพักอาศัย (Residential) (200 lpcd)	34	39	43	50	59	69	78	96	116	
		สำนักงาน (Office) (80 lpcd)	86	97	109	125	147	174	197	240	290	
		โรงงาน (Factory)										
		- ส้วมตึกราค (50 lpcd)	173	195	218	250	295	349	394	481	580	
		- ส้วมชักโครก (80 lpcd)	86	97	109	125	147	174	197	240	290	
		โรงเรียน (School)										
	บำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม Soil Treatment	- ส้วมตึกราค (50 lpcd)	138	156	174	200	236	279	315	384	464	
		- ส้วมชักโครก (80 lpcd)	86	97	109	125	147	174	197	240	290	
		มหาวิทยาลัย (University) (80 lpcd)	86	97	109	125	147	174	197	240	290	
		บ้านพักอาศัย (Residential) (80 lpcd)	86	97	109	125	147	174	197	240	290	
			สำนักงาน (Office) (60 lpcd)	115	130	145	166	196	233	263	320	387
				โรงงาน (Factory)								
			- ส้วมตึกราค (30 lpcd)	230	260	290	333	393	466	526	641	774
			- ส้วมชักโครก (60 lpcd)	115	130	145	166	196	233	263	320	387
			โรงเรียน (School)									
		- ส้วมตึกราค (40 lpcd)	173	195	218	250	295	349	394	481	580	
		- ส้วมชักโครก (60 lpcd)	115	130	145	166	196	233	263	320	387	
		มหาวิทยาลัย (University) (60 lpcd)	115	130	145	166	196	233	263	320	387	
ห้องอาหาร (Canteen) (20 lpcd)	346	391	436	500	590	699	789	962	1161			
ขนาด, ปริมาตร	กว้าง (mm.) (Diameter)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900		
	สูง (mm.) (Height)	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950		
	ยาว (mm.) (Length)	3840	4290	4740	5380	6280	7370	8460	10000	11990		
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (mm.) (Inlet, Outlet pipe)	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่ออากาศ (mm.) (Vent)	50	50	50	50	50	65	65	80	80		
	ความจุปริมาตรถัง (Litre) (Total Volume)	7750	8770	9790	11250	13290	15760	17810	21730	26250		

lpcd=litre per capital per day (อัตราน้ำเสีย ลิตร/คน/วัน)



GSP-SL-07-13(2)

บริษัท อakwa นิธิฮาระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

202/12 ซอยประเวศน์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2954 3341-4, 0 2589 9717
e-mail: sales@aquaco.th, www.aquaco.th

www.aquaco.th
Sales@aquaco.th
@aquanishihara
https://www.facebook.com/fanpage.anc

