

# AQUA PAC TANK (AP)



คุณภาพน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิต

## MATERIALS AND APPLICATION

### วัสดุ MATERIALS

ส่วนประกอบ Components	วัสดุ MATERIALS
1. ตัวถัง Tank Body	โพลีเอทิลีน (LLDPE) ชนิดความหนาแน่นปานกลาง LLDPE (Linear Low Density Type Medium Density)
2. ฝาถัง Manhole cover	เอมีเอส ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene)
3. ท่อน้ำเข้า-ออก Inlet, Outlet pipe	โพลีเอทิลีน Polyethylene
4. ข้อต่ออ่อน Aqua Flex	Natural Rubber Aqua Flex
5. ตัวกลาง Media	ตัวกลางพลาสติกชนิด Random Flow Plastic Media Random Flow Type



### APPLICATION AND DIMENSION

ข้อมูลรายละเอียด Specification		AP-7000	AP-8000	AP-9000	AP-10000	AP-12500	AP-15000	AP-17000	AP-20000	AP-25000		
จำนวนผู้ใช้ (คน) Population	บำบัดรวมทุกส่วน Soil & Wast Treatment	บ้านพักอาศัย (Residential) (200 Ipcd)	21	24	28	31	37	46	51	60	76	
		สำนักงาน (Office) (80 Ipcd)	52	61	70	78	94	115	127	151	191	
		โรงงาน (Factory)										
		-ส้วมตึกราด (50 Ipcd)	84	98	112	124	150	184	204	242	306	
		-ส้วมชักโครก (80 Ipcd)	64	73	77	94	106	119	139	139	197	
		โรงเรียน (School)										
		-ส้วมตึกราด (50 Ipcd)	84	98	112	124	150	184	204	242	306	
		-ส้วมชักโครก (80 Ipcd)	68	73	77	94	106	119	139	178	197	
		มหาวิทยาลัย (University) (80 Ipcd)	68	73	77	94	106	119	139	178	197	
	บำบัดเฉพาะส่วนเสีย Soil Treatment	บ้านพักอาศัย (Residential) (80 Ipcd)	68	73	77	94	106	119	139	178	197	
		สำนักงาน (Office) (60 Ipcd)	70	81	93	104	125	153	170	201	255	
		โรงงาน (Factory)										
		-ส้วมตึกราด (30 Ipcd)	140	163	187	208	251	306	340	403	511	
		-ส้วมชักโครก (60 Ipcd)	90	97	103	125	142	159	186	238	262	
		โรงเรียน (School)										
		-ส้วมตึกราด (40 Ipcd)	105	122	104	156	188	230	255	302	383	
		-ส้วมชักโครก (60 Ipcd)	90	97	103	125	142	159	186	238	262	
		มหาวิทยาลัย (University) (60 Ipcd)	90	97	103	125	142	159	186	238	262	
ห้องอาหาร (Canteen) (20 Ipcd)	210	245	281	312	377	460	510	605	767			
ขนาด, ปริมาตร	กว้าง (mm.) (Diameter)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900		
	สูง (mm.) (Height)	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950		
	ยาว (mm.) (Length)	3840	4290	4740	5380	6280	7370	8270	10000	11990		
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (mm.) (Inlet, Outlet pipe)	100	100	100	150	150	150	150	150	150		
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่ออากาศ (mm.) (Vent)	50	50	50	50	50	65	65	80	80		
	ความจุปริมาตรถัง (Litre) (Total Volume)	7750	8770	9790	11250	13290	15760	17810	21730	26250		
	ความจุส่วนกรอง (Litre) (Septic Volume)	4200	4900	5620	6240	7540	9200	10200	12100	15340		
	ความจุส่วนกรอง (Litre) (Filter Volume)	2720	2920	3100	3760	4260	4780	5580	7140	7880		

Ipcd=litre per capital per day (อัตราน้ำเสีย ลิตร/คน/วัน)



QSP-SL-07-31(2)

บริษัท อควา นิชิฮาระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

202/12 ซอยประเวศน์และเพื่อน ถนนประชาชื่น  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0 2954 3341-4, 0 2589 9717  
e-mail: sales@aquaco.th, www.aquaco.th

www.aquaco.th  
Sales@aquaco.th  
@aquanishihara  
https://www.facebook.com/fanpage.anc

